

PRODUKT ÜBERSICHT

Gegengewichtsstapler und Lagertechnikgeräte



TRANSPORTIEREN

Niederhubwagen



MT12
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t

ION

Baureihe 1131



MT15 C
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION

Baureihe 1131



MT15
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION

Baureihe 1133



T14 – T20
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION PIEK

Baureihe 1155



T16 L
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,6 t

PB ION Ex PIEK

Baureihe 1152



T25 – T30
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t – 3,0 t

PB ION Ex

Baureihe 1153



T16 – T20 P
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t

PB ION

Baureihe 1155



T20 – T25 AP N
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB ION Ex

Baureihe 1153



T20 – T25 FP
Niederhubwagen mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB ION

Baureihe 1153



T20 – T25 AP
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB ION H2

Baureihe 1156



T20 – T25 SP
Niederhubwagen mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB ION

Baureihe 1156



T20 S
Niederhubwagen mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t
Ausführungen: SR

PB ION H2

Baureihe 1154



T20 SF
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t

PB ION H2

Baureihe 1154



T20 – T25 R
Niederhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB ION H2

Baureihe 1154



T20 – T25 RW
Niederhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB ION H2

Baureihe 1154

MT: Elektro-Niederhubwagen
(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: Mit klappbarer Standplattform
FP: Mit fixer Standplattform
L: Mit ergonomischem Hub

P: Mit klappbarer Standplattform
R: Mit Fahrersitz
S/SR: Seitliche Standposition
SF: Frontale Standposition

SP: Mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung
C: Compact
N: Narrow

Logistikzuglösungen



LT10 – LT20
Logistic Train
Tragfähigkeit: 1,0 t – 2,0 t
Ausführungen: C, B, BM

Baureihe 8970-01



TR800 × 600
– **BR1200 × 1000**
Trolleys
Tragfähigkeit: 1,0 t

Baureihe 8970-11

LT: Logistikzug
C: C-Rahmen
B: Bügelanhänger
BM: Bügelanhänger mit Mittelsteg
TR: Trolley
BR: BaseRunner Trolley

Schlepper und Plattformwagen



MP13
Linde Light Range
Mitgängerschlepper
Anhängelast: 1,3 t

Baureihe 8904

PB



P20
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 2,0 t

Baureihe 1193

PB



P40 – P60 C
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 4,0 t – 6,0 t
Ausführungen: B

Baureihe 4595

PB ION H2

MP: Tow Tractor (Light Range)
P: Tow Tractor

W: Platform Tractor
B: best value

LWB: long wheelbase
SWB: short wheelbase

VLWB: very long wheel base

Schlepper und Plattformwagen



P60 – P80
Schlepper mit Fahrersitzen
Anhängelast 6,0 t – 8,0 t

PB ION

Baureihe 1191



P120 – P350
Schlepper mit Fahrersitzen
Anhängelast 12,0 t – 35,0 t
Ausführungen: SWB, LWB, VLWB

PB ION

Baureihe 5007-10



W20 – W30
Plattformwagen mit Fahrersitzen
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,0 t
Ausführungen: SWB, LWB

PB ION

Baureihe 5007-10

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper

W: Plattformwagen
B: Best Value-Ausführung

C: Compact
LWB: Mit langem Radstand

SWB: Mit kurzem Radstand
VLWB: Mit sehr langem Radstand

LAGERN

Schubstapler



R10 – R16 B
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,6 t

PB ION

Baureihe 1120



R14 – R25
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,5 t
Ausführungen: HD, W, N

PB ION H2 Ex

Baureihe 1120



R14 – R20 G
Schubmaststapler
Geländeausführung
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION H2

Baureihe 1120



R14 – R17 X
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,7 t
Ausführungen: high, HD

PB ION

Baureihe 116



R20 – R25 F
Vierwege-Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB

Baureihe 8923

R: Schubstapler
B: Best Value Ausführung
F: Vierwege-Ausführung
G: Geländeausführung

HD: Heavy Duty Ausführung
N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung
X: X-Range

Hochregalstapler



A
VNA Hochregalstapler,
Man-down
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION

Baureihe 5224



K
VNA Kombination
Hochregalstapler/ Kommissionierer,
Man-up
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION Ex

Baureihe 5231

A: Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K: Kombi-Hochregalstapler für das Handling von Paletten und für die Kommissionierung
VNA: Hochregalstapler

Hochhubwagen



MM10 | ML10
Linde Light Range
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: i

PB

Baureihe 1167



L10 – L12
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t
Ausführungen: B, i

PB ION Ex

Baureihe 1172



L14 C
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 1169

Hochhubwagen



L14 – L20
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION Ex

Baureihe 1173



L14 – L20 AP
Hochhubwagen mit klappbarer
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION Ex

Baureihe 1173



L14 – L16 SP
Hochhubwagen mit fixer
Standplattform
Tragfähigkeit 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1177



L14 – L16 R
Hochhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174



L14 – L16 RW
Hochhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174



L10 – L12 AS
Mitgänger-
Spreizenhochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t

PB Ex

Baureihe 1172



L14 – L16 AS
Mitgänger-
Spreizenhochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION

Baureihe 1173



L14 – L16 AS AP
Spreizenhochhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1173



L06 – L16 AC
Mitgänger-Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,6 t – 1,6 t

PB ION Ex

Baureihe 1171



D06 – D08
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 0,6 t – 0,8 t

PB ION

Baureihe 1160



D10
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 1163



D10 AP
Doppelstockbelader mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit 1,0 t

PB ION H2

Baureihe 1163



D10 FP
Doppelstockbelader mit fixer
Standplattform
Tragfähigkeit 1,0 t

PB ION H2

Baureihe 1163



D12 – D14
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit : 1,2 t – 1,4 t

PB ION Ex

Baureihe 1173



D12 – D14 AP
Doppelstockbelader mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit : 1,2 t – 1,4 t

PB ION H2 Ex

Baureihe 1173



D12 HP AP
Doppelstockbelader mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION H2

Baureihe 1161



D12 HP SP
Doppelstockbelader mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 1161



D12 – D14 SP
Doppelstockbelader mit
fixer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t

PB ION

Baureihe 1161



D12 SF
Doppelstockbelader mit fixer
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: D12 S

PB ION H2

Baureihe 1164



D12 R
Doppelstockbelader
mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION H2

Baureihe 1164



D12 RW
Doppelstockbelader
mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION H2

Baureihe 1164



L03 EX
Mitgänger-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,3 t

PB Ex

Baureihe 1172

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen
(Light Range)
MM: Hochhubwagen
(Light Range, Monomast)

FP: Mit fixer
Standplattform
HP: High Performance-
Ausführung
i: Mit Initialhub

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP: Mit klappbarer
Standplattform
AS: Spreizenstapler
C: Compact

P: Mit klappbarer Standplattform
R: Mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition
SF: Frontale Standposition
SP: Mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN

Kommissionierstapler

Kommissionierstapler Semi-automatisiert



N20 - N25
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B, HP

PB ION H2

Baureihe 1115



N16 Li
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION H2

Baureihe 1115



N20 - N25 SA
Semi-automatisierter
Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B

PB ION

Baureihe 1115



N20 D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION H2

Baureihe 1115



N20 LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION H2

Baureihe 1115



N20 - N25 C SA
Semi-automatisierter
Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

PB ION

Baureihe 4587



N20 XL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,6 t

PB ION H2

Baureihe 1115



N20 - N25 C
Horizontal-Kommissionierer
(Man-up)
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B, HP

PB ION H2

Baureihe 4587



N20 C D SA
Semi-automatisierter
Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

Baureihe 4589



N20 C D
Horizontal-Kommissionierer
(Man-up)
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION H2

Baureihe 4589



N20 C LoL
Horizontal-Kommissionierer
(Man-up)
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION H2

Baureihe 4589



N20 C LoL SA
Semi-automatisierter
Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 4589



N20 C LX
Horizontal-Kommissionierer
(Man-up)
Tragfähigkeit: 2,0 t

PB ION H2

Baureihe 4590



N20 C L
Horizontal-Kommissionierer
(Man-up)
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION H2

Baureihe 4590



N20 C L SA
Semi-automatisierter
Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

Baureihe 4590



V08
Vertikal-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

PB ION H2

Baureihe 4594



V10
Mittelhub-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 5021

Multifunktionsfahrzeug



MV01
Multifunktionsfahrzeug
Man-up
Tragfähigkeit: 0,09 t

ION

Baureihe 8905



V modular B
Mittelhub-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 5214



V modular
Hochhub-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

Baureihe 5214

N: Horizontal-Kommissionierer
V: Vertikal-Kommissionierer
MV: Multifunktionsfahrzeug,
Light Range

B: Best Value Ausführung
C: Classic
D: Doppelstockbelader
HP: High Performance-Ausführung

i: Mit Initialhub
L: Mit ergonomischem Hub
LoL: Mit langen Radarmen
LX: Mit Scherenhub

XL: Mit langen Gabelzinken
SA: Semi-automatisierte Version

i Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Ladegeräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie
H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option
PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

EX Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung
PIEK Zertifiziert nach PIEK, Schallpegel bei max. 60 dB (A)

STAPELN

Elektro-Gegengewichtsstapler



Baureihe 8917

E10

E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION



Baureihe 386

E12 - E20 EVO

E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,2 t - 2,0 t
Ausführungen: C, L, H

PB ION H2 Ex



Baureihe 386

E16 - E20 EVO

E-Stapler, Vierrad
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t
Ausführungen: P, PH, PL, PHL

PB ION H2 Ex



Baureihe 1252

E20 - E35

E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2 Ex



Baureihe 1252

X20 - X35

E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t

ION



Baureihe 1254

E35 - E50

E-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t - 5,0 t
Ausführungen: H, HL

PB ION H2



Baureihe 1254

X35 - X50

E-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t - 5,0 t

ION



Baureihe 1279

E60 - E80

E-Stapler
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

PB ION

Elektro-Schwerlaststapler



Baureihe 1471

E100 - E180

Schwerlaststapler,
Tragfähigkeit: 10,0 t - 18,0 t

PB ION

E: Elektro-Gegengewichtsstapler
EVO: Evolution

c: Compact
h: Hohes Chassis
L: Langes Chassis
P: Vierrad Ausführung
X: Hochleistungsvariante

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie

Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option

Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor



H16 – H20 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t

DIESEL **LPG** **CNG** **HVO**

Baureihe 391



H20 – H35
V-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,5 t

DIESEL **LPG** **CNG** **HVO**

Baureihe 1202



H35 – H50
V-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t – 5,0 t

DIESEL **LPG** **CNG** **HVO**

Baureihe 1204



H50 – H80 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 5,0 t – 8,0 t

DIESEL **LPG** **HVO**

Baureihe 396

Schwerlaststapler mit Verbrennungsmotor



H100 D – H180 D
Schwerlaststapler,
hydrostatischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

DIESEL **HVO**

Baureihe 1401



HT100 D – HT180 D
Schwerlaststapler,
hydrodynamischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

DIESEL **HVO**

Baureihe 1411

DIESEL Verfügbar mit Dieselantrieb
HVO Dieselantrieb HVO ready

LPG Verfügbar mit Treibgasantrieb
CNG Verfügbar mit Erdgasantrieb

H: Gegengewichtsstapler mit hydrostatischem Antrieb
HT: Gegengewichtsstapler mit hydrodynamischem Antrieb

AUTOMATISIERTE LÖSUNGEN

Automatisierter Transport



C-MATIC
Automatisiertes
Plattformfahrzeug
Tragfähigkeit: 0,6 t / 1,0 t / 1,5 t

Baureihe 8924/25/26



C-MATIC HP
Automatisiertes
Plattformfahrzeug
Tragfähigkeit: 1,0 t

Baureihe 8928

Automatisiertes Stapeln



L-MATIC HD
Automatisierter
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1173



L-MATIC AC
Automatisierter
Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

Baureihe 1170



P-MATIC
Automatisierter
Schlepper
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 1190



R-MATIC
Automatisierter
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1120



K-MATIC
Automatisierter
Kombistapler
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5231

HP: High performance
HD: Heavy duty
AC: Counterbalanced-version

Linde Material Handling GmbH,

Linde Material Handling, ein Unternehmen der KION Group, ist ein weltweit führender Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten sowie ein Lösungs- und Serviceanbieter für die Intralogistik. Mit Vertriebs- und Servicestandorten in mehr als 100 Ländern sind wir in allen wichtigen Regionen der Welt nah am Kunden. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Materialflusslösungen für Unternehmen aus nahezu allen Branchen helfen wir unseren Kunden, ihren gesamten Materialflussprozess zu optimieren. Unsere Experten analysieren alle Arbeitsabläufe vom Wareneingang bis zum Warenausgang und erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden Lösungen, die seinen individuellen Anforderungen voll entsprechen. Dabei garantiert Linde Material Handling eine reibungslose Implementierung, eine zuverlässige Inbetriebnahme und einen reaktionsschnellen Service. Weitere Informationen finden Sie unter: www.linde-mh.de



Linde Material Handling GmbH
Carl-von-Linde-Platz | 63743 Aschaffenburg | Germany
Tel.: + 49 6021 99 0 | Fax: + 49 6021 99 1570
www.linde-mh.com | info@linde-mh.com
Gedruckt in Deutschland